

嵩生环复〔2025〕18号

关于《昆明梦之门家具有限公司年产10000套木门生产线建设项目环境影响报告表》的批复

昆明梦之门家具有限公司：

你公司所报由云南嘉衍环境工程有限公司编制的《昆明梦之门家具有限公司年产10000套木门生产线建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条、《中华人民共和国行政许可法》第三十八条、《建设项目环境保护管理条例》第九条之规定，经研究，批复如下：

一、项目位于云南省昆明市嵩明县小街镇小街社区居民委员会小药灵山脚拦江水泥有限公司内1号厂房，占地面积4000m²。项目总投资33.8万元，其中环保投资13.8万元。项目租用拦江水泥有限公司内1号厂房进行生产生活，项目内设置门芯、门套

生产车间、精裁区、冷压胶合区、封边区、锁孔区、下料区、雕刻区、原料及打包堆放区、仓库、办公区等配套基础设施；新建废气、固废收集处理等环保设施。项目建成后年产免漆木门 10000 套。

我局同意该项目按照《报告表》所述的性质、规模、地点、采用的生产工艺和环境保护措施进行建设。

二、防治水污染、大气污染、噪声污染和固体污染物的设施必须与主体工程同时设计、同时施工，同时投入使用。

三、项目须建立完善“雨污分流”排水系统。项目运营期无生产废水产生；产生的员工生活废水经厂房配套的化粪池收集后，委托当地环卫部门清掏清运至小街集镇污水处理厂处理，不得外排。

四、项目营运过程中应采取措施对产生的废气进行治理，达标后排放，杜绝污染扰民事件的发生。项目施工期扬尘排放应达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中排放限值的要求，即无组织排放监控浓度：颗粒物 $\leq 1.0\text{mg}/\text{m}^3$ 。

项目运营期生产过程产生的颗粒物、厂界非甲烷总烃无组织排放应达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中二级标准排放限值的要求，即有组织排放浓度：颗粒物 $\leq 120\text{mg}/\text{m}^3$ ；排放速率：颗粒物 $\leq 3.5\text{kg}/\text{h}$ ；排气筒高度不低于 15m。无组织排放监控浓度：颗粒物 $\leq 1.0\text{mg}/\text{m}^3$ ，非甲烷总烃 $\leq 4.0\text{mg}/\text{m}^3$ 。

项目运营期生产过程产生的 VOCs 排放应达到《挥发性有机

物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)附录 A 表 A.1 排放限值的要求,即:NMHC(非甲烷总烃)监控点处 1h 平均浓度 $\leq 10\text{mg/m}^3$, NMHC(非甲烷总烃)监控点处任意一次浓度 $\leq 30\text{mg/m}^3$ 。

五、合理布局高噪声设备,并采取隔音降噪措施。项目施工期噪声排放应达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)的限值要求,即:昼间 ≤ 70 分贝,夜间 ≤ 55 分贝。

项目运营期噪声排放应达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中 2 类标准的要求,即:昼间 ≤ 60 分贝,夜间 ≤ 50 分贝。

六、项目运营期产生的废机油、废胶桶、废木工胶包装袋均属于危险固废,应设置规范的危废暂存间进行存放,并交由有资质的单位进行处理,建立健全处置台账备查;

生活垃圾统一收集并由环卫部门定期清运,做到日产日清,防止造成二次污染。

七、《报告表》应作为环境保护设计、建设及运行管理的依据,项目须落实《报告表》提出的各项环保对策措施,环保设施须严格按环保“三同时”的要求进行。

严格遵守《中华人民共和国环境保护法》及《建设项目环境保护管理条例》、《排污许可管理条例》等相关法律法规的规定,在项目实际排污之前,依法申领排污许可证,未取得排污许可证

不得排放污染物。

项目竣工后，应按照《建设项目环境保护管理条例》的规定，组织环保“三同时”竣工验收，验收合格后，方可投入正式运营。

八、项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新向我局报批建设项目的环境影响评价文件。

自本批复之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

此批复

昆明市生态环境局嵩明分局

2025 年 4 月 7 日

（此件公开发布）

抄送：昆明市生态环境局；执法大队、污控科。

昆明市生态环境局嵩明分局办公室

2025 年 4 月 7 日印发
