

嵩生环复〔2025〕20 号

关于《云南华赢新材料科技有限公司 生态艺术板材智能生产线建设项目 环境影响报告表》的批复

云南华赢新材料科技有限公司：

你公司所报由云南爱迪信生态科技有限公司编制的《云南华赢新材料科技有限公司生态艺术板材智能生产线建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条、《中华人民共和国行政许可法》第三十八条、《建设项目环境保护管理条例》第九条之规定，经研究，批复如下：

一、项目位于云南省昆明市嵩明县杨林镇杨林智慧科技产业园规划 2 号路东侧、规划 10 号路南侧，占地面积 11132.21m²，总建筑面积 6758.35m²。项目总投资 5500 万元，其中环保投资

36.1 万元。项目主要建设两栋厂房、配料和混料区、堆放区、办公楼、地下消防水池及泵房等配套基础设施；项目内共设置 8 条挤出生产线（PVC 生态艺术板和配套装饰线产品共用生产线，生产时更换模具即可）；新建废气、废水、固废收集处理等环保设施。项目建成后年产 PVC 生态艺术板 300 万平方米（10500t）、配套装饰线 100 万米（500t）。

我局同意该项目按照《报告表》所述的性质、规模、地点、采用的生产工艺和环境保护措施进行建设。

二、防治水污染、大气污染、噪声污染和固体污染物的设施必须与主体工程同时设计、同时施工，同时投入使用。

三、项目须建立完善“雨污分流”排水系统。项目施工期废水经沉淀池沉淀处理后回用于施工或是场地洒水降尘，不得外排。项目运营期生产过程中冷却水循环使用，不得外排；外排废水主要为员工办公生活污水，生活污水进入化粪池处理后，排入园区污水管网，然后流入老贾河截污干管，最终进入杨林镇污水处理厂处理。外排废水应达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表 1 中 A 等级标准，即：pH 6-9，COD $\leq$ 500mg/L，BOD₅ $\leq$ 300mg/L，SS $\leq$ 400mg/L；氨氮 $\leq$ 45mg/L，总磷（以 P 计） $\leq$ 8mg/L。

四、项目营运过程中应采取措施对产生的废气进行治理，达标后排放，杜绝污染扰民事件的发生。项目施工期粉尘排放应达

到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中排放限值的要求,即无组织排放监控浓度:颗粒物 $\leq 1.0\text{mg}/\text{m}^3$ 。

项目运营期配料、搅拌产生的颗粒物和挤出工序产生的非甲烷总烃、氯化氢、氯乙烯排放应达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中二级标准排放限值的要求,即有组织排放浓度:颗粒物 $\leq 120\text{mg}/\text{m}^3$,非甲烷总烃 $\leq 120\text{mg}/\text{m}^3$,氯化氢 $\leq 100\text{mg}/\text{m}^3$,氯乙烯 $\leq 36\text{mg}/\text{m}^3$;排放速率:颗粒物 $\leq 5.9\text{kg}/\text{h}$,非甲烷总烃 $\leq 17\text{kg}/\text{h}$,氯化氢 $\leq 0.43\text{kg}/\text{h}$,氯乙烯 $\leq 1.3\text{kg}/\text{h}$;排气筒高度不低于20m。无组织排放监控浓度:颗粒物 $\leq 1.0\text{mg}/\text{m}^3$,非甲烷总烃 $\leq 4.0\text{mg}/\text{m}^3$,氯化氢 $\leq 0.2\text{mg}/\text{m}^3$,氯乙烯 $\leq 0.6\text{mg}/\text{m}^3$ 。

项目运营期厂区内非甲烷总烃排放应达到《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)附录A表A.1排放限值的要求,即:NMHC(非甲烷总烃)监控点处1h平均浓度 $\leq 10\text{mg}/\text{m}^3$,NMHC(非甲烷总烃)监控点处任意一次浓度 $\leq 30\text{mg}/\text{m}^3$ 。

项目运营期挤出工序产生的异味排放应达到《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2恶臭污染物排放标准值和表1二级新扩改建标准值的要求,即有组织排放标准值:臭气浓度(无量纲) ≤ 2000 ;排气筒高度不低于20m。无组织排放标准值:臭气浓度(无量纲) ≤ 20 。

五、合理布局高噪声设备,并采取隔音降噪措施。项目施工期噪声排放应达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)的限值要求,即:昼间 ≤ 70 分贝,夜间 ≤ 55 分

贝。

项目运营期噪声排放应达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准的要求，即：昼间≤65分贝，夜间≤55分贝。

六、项目运营期产生的废活性炭、废机油、废油桶、废抹布、空压机含油废液均属于危险固废，应设置规范的危废暂存间进行存放，并交由有资质的单位进行处理，建立健全处置台账备查；

生活垃圾统一收集并由环卫部门定期清运，做到日产日清，防止造成二次污染。

七、《报告表》应作为环境保护设计、建设及运行管理的依据，项目须落实《报告表》提出的各项环保对策措施，环保设施须严格按环保“三同时”的要求进行。

严格遵守《中华人民共和国环境保护法》及《建设项目环境保护管理条例》、《排污许可管理条例》等相关法律法规的规定，在项目实际排污之前，依法申领排污许可证，未取得排污许可证不得排放污染物。

项目竣工后，应按照《建设项目环境保护管理条例》的规定，组织环保“三同时”竣工验收，验收合格后，方可投入正式运营。

八、项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新向我局报批建设项目的环评文件。

自本批复之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，环境

影响评价文件应当报我局重新审核。

此批复

昆明市生态环境局嵩明分局

2025 年 3 月 21 日

（此件公开发布）

（此页无正文）

抄送：昆明市生态环境局；执法大队、污控科。

昆明市生态环境局嵩明分局办公室

2025 年 4 月 7 日印发
