

嵩生环复〔2025〕36号

关于《昆明云之川管业有限责任公司管材管件生产项目环境影响报告表》的批复

昆明云之川管业有限责任公司：

你公司所报由云南明洲环境科技有限公司编制的《昆明云之川管业有限责任公司管材管件生产项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条、《中华人民共和国行政许可法》第三十八条、《建设项目环境保护管理条例》第九条之规定，经研究，批复如下：

一、项目位于云南省昆明市嵩明县杨林经济技术开发区6号路南侧8号，占地面积4000m²，建筑面积5982m²。项目总投资220万元，其中环保投资35万元。项目租用云南鼎恒工贸有限公司已建成的闲置厂房进行生产生活，项目内设置生产厂房、综合楼、食堂等配套基础设施；项目共设置8条生产线，其中PVC管材生产线2条、PPR生产线2条、PE生产线1条、HDPE波纹管生产线1条、HDPE钢丝网管生产线1条、HDPE

钢带管生产线 1 条；新建废气、废水、固废收集处理等环保设施。项目建成后年产塑料管材管件 5500t，其中 PVC 管材管件 1500t、PPR 管材管件 500t、聚乙烯（PE）管材管件 2000t、HDPE 钢丝网管 500t、HDPE 钢带管 500t、HDPE 波纹管 500t。

我局同意该项目按照《报告表》所述的性质、规模、地点、采用的生产工艺和环境保护措施进行建设。

二、防治水污染、大气污染、噪声污染和固体污染物的设施必须与主体工程同时设计、同时施工，同时投入使用。

三、项目须建立完善“雨污分流”排水系统。项目施工期废水不得外排。项目运营期生产过程中冷却水循环使用，不得外排；外排废水主要为生活污水，食堂废水经隔油池处理后和其他生活污水一起进入化粪池处理达标后，排入杨林工业园区污水管网，最终进入嵩明县第二污水处理厂处理。外排废水应达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表 1 中 A 等级标准，即：pH 6-9，COD $\leq$ 500mg/L，SS $\leq$ 400mg/L，BOD₅ $\leq$ 300mg/L，动植物油 $\leq$ 100mg/L，石油类 $\leq$ 20mg/L；氨氮 $\leq$ 45mg/L，总磷（以 P 计） $\leq$ 8mg/L。

四、项目营运过程中应采取措施对产生的废气进行治理，达标后排放，杜绝污染扰民事件的发生。项目施工期粉尘排放应达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中排放限值的要求，即无组织排放监控浓度：颗粒物 $\leq$ 1.0mg/m³。

项目运营期 PVC 管材管件生产线投料粉尘、挤出工序产生

产生的非甲烷总烃、氯化氢、氯乙烯排放应达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中二级标准排放限值的要求，即有组织排放浓度：颗粒物 $\leq 120\text{mg}/\text{m}^3$ ，非甲烷总烃 $\leq 120\text{mg}/\text{m}^3$ ，氯化氢 $\leq 100\text{mg}/\text{m}^3$ ，氯乙烯 $\leq 36\text{mg}/\text{m}^3$ ；排放速率：颗粒物 $\leq 3.5\text{kg}/\text{h}$ ，非甲烷总烃 $\leq 10\text{kg}/\text{h}$ ，氯化氢 $\leq 0.26\text{kg}/\text{h}$ ，氯乙烯 $\leq 0.77\text{kg}/\text{h}$ ；排气筒高度不低于 15m。

项目运营期 PVC 管材管件生产过程产生的臭气浓度排放应达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 2 恶臭污染物排放标准值的要求，即有组织排放标准值：臭气浓度（无量纲） ≤ 2000 ；排气筒高度不低于 15m。

项目运营期 PPR 管材管件、聚乙烯（PE）管材管件、HDPE 钢丝网管、HDPE 钢带管、HDPE 波纹管生产过程中产生的非甲烷总烃、颗粒物排放应达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）及 2024 年修改单中表 4 及表 9 排放限值的要求，即有组织排放：非甲烷总烃 $\leq 100\text{mg}/\text{m}^3$ ，颗粒物 $\leq 30\text{mg}/\text{m}^3$ ，排气筒高度不低于 15 米。无组织排放浓度限值：非甲烷总烃企业边界任何 1h 平均浓度 $\leq 4.0\text{mg}/\text{m}^3$ ，颗粒物企业边界任何 1h 平均浓度 $\leq 1.0\text{mg}/\text{m}^3$ 。

项目运营期 PPR 管材管件、聚乙烯（PE）管材管件、HDPE 钢丝网管、HDPE 钢带管、HDPE 波纹管生产过程中产生的恶臭浓度排放分别应达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 2 恶臭污染物排放标准值和表 1 二级新扩改建标准值的要求，即有组织排放标准值：臭气浓度（无量纲） ≤ 2000 ；排气筒高

度不低于 15m。无组织排放标准值：臭气浓度（无量纲） ≤ 20 。

项目运营期无组织排放的颗粒物、非甲烷总烃应达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）及 2024 年修改单中表 9 排放限值的要求，即无组织排放浓度限值：颗粒物企业边界任何 1h 平均浓度 $\leq 1.0\text{mg}/\text{m}^3$ ，非甲烷总烃企业边界任何 1h 平均浓度 $\leq 4.0\text{mg}/\text{m}^3$ 。

项目运营期厂界氯化氢、氯乙烯无组织废气排放应达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中无组织排放限值的要求，即无组织排放监控浓度：氯乙烯 $\leq 0.6\text{mg}/\text{m}^3$ ，氯化氢 $\leq 0.2\text{mg}/\text{m}^3$ 。

项目运营期厂区内 VOCs 排放应达到《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录 A 表 A.1 排放限值的要求，即：NMHC（非甲烷总烃）监控点处 1h 平均浓度 $\leq 10\text{mg}/\text{m}^3$ ，NMHC（非甲烷总烃）监控点处任意一次浓度 $\leq 30\text{mg}/\text{m}^3$ 。

项目运营期厂界恶臭浓度及生产过程产生的异味，生活垃圾堆放、化粪池、隔油池产生的异味排放应达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 1 二级新扩改建标准值的要求，即无组织排放标准值：臭气浓度（无量纲） ≤ 20 。

项目运营期食堂油烟排放应达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）表 2 中型标准的要求，即：最高允许排放浓度 $\leq 2.0\text{mg}/\text{m}^3$ ，净化设施最低去除效率 $\geq 75\%$ 。

五、合理布局高噪声设备，并采取隔音降噪措施。项目施工期噪声排放应达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》

(GB12523-2011)的限值要求,即:昼间 ≤ 70 分贝,夜间 ≤ 55 分贝。

项目运营期噪声排放应达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准的要求,即:昼间 ≤ 65 分贝,夜间 ≤ 55 分贝。

六、项目运营期产生的废机油、废机油桶、废活性炭、废碱液、含油废棉纱手套均属于危险固废,应设置规范的危废暂存间进行存放,并交由有资质的单位进行处理,建立健全处置台账备查;

生活垃圾统一收集并由环卫部门定期清运,做到日产日清,防止造成二次污染。

七、《报告表》应作为环境保护设计、建设及运行管理的依据,项目须落实《报告表》提出的各项环保对策措施,环保设施须严格按环保“三同时”的要求进行。

严格遵守《中华人民共和国环境保护法》及《建设项目环境保护管理条例》、《排污许可管理条例》等相关法律法规的规定,在项目实际排污之前,依法申领排污许可证,未取得排污许可证不得排放污染物。

项目竣工后,应按照《建设项目环境保护管理条例》的规定,组织环保“三同时”竣工验收,验收合格后,方可投入正式运营。

八、项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的,应当重新向我局

报批建设项目的环境影响评价文件。

自本批复之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

此批复

昆明市生态环境局嵩明分局

2025 年 5 月 21 日

抄送：昆明市生态环境局。执法大队，污控科。

昆明市生态环境局嵩明分局办公室

2025 年 5 月 21 日印发
